

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PFM26CZ050

1. Jedině ný identifika ní kód typu výrobku:

ST line Fólie kontaktní difúzní 135

2. Zamýšlené použití:

Hydroizola ní pásy a fólie - Definice a charakteristiky pás a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - ást 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny. ást 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro st ny

3. Výrobce:

*JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dv r Králové nad Labem, eská republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210
www.juta.cz*

4. Zplnomocn ný zástupce:

není uvedeno

5. Systémy POSV:

systém posouzení 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Identifika ní íslo oznámeného subjektu:

*Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního
inženýrství. Pražská 16, Praha 10, 102 21
Oznámený subjekt 1390*

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace	
	Jednotky	Nominální hodnota	Tolerance		
Reakce na ohe	[tída]	E	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnost proti pronikání vody	[tída]	W1	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po um. lém stárnutí	[tída]	W1	-	-	
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tlouš ka Sd)	[m]	0,02	-0,01	+0,015	
Pevnost v tahu v podélném / p í ném sm ru	[N/50mm]	285 / 200	-30 / -30	+55 / +45	
Pevnost v tahu po um. stárnutí v podélném / p í ném sm ru	[N/50mm]	255 / 175	-40 / -35	+60 / +55	
Tažnost v podélném / p í ném sm ru	[%]	55 / 80	-30 / -30	+30 / +45	
Tažnost po um. lém stárnutí v podélném / p í ném sm ru	[%]	40 / 50	-25 / -25	+30 / +30	
Odolnost proti protrhávání v podélném / p í ném sm ru	[N]	145 / 175	-40 / -50	+75 / +75	
Ohebnost za nízkých teplot	[°C]	-30	-	-	
Nebezpe né látky		npd			

Vysv tlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

8. P íslušná technická dokumentace / specifická technická dokumentace:

není vydáno

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shod se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s na ízením (EU) . 305/2011 vydává na výhradní odpov dnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Ji í Hlavatý
statutární editel

Ve Dvo e Králové nad Labem, 15.05.2019

