

## AKRYLOVÝ TMEL

Kvalitní pružně-plastický tmel pro tmelení spár, prasklin a spojů v interiéru.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Povrch musí být čistý bez prachu a mastnot, velmi savé podklady penetrujte směsí jednoho dílu tmelu a dvou dílů vody. Seřízněte aplikační špičku dle šířky spáry, tmel nanášejte rovnoměrně pomocí aplikační pistole, povrch ihned vyhladte tmelařskou stěrkou nebo prstem namočeným ve vodě. Nevytvrzený tmel čistěte vodou.

**Balení:** kartuše 310 ml

**Barevné provedení:** bílá

### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem.

### Technická údaje:

Báze	akrylátová disperze
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Tvorba slupky (20°C/65% vlhkost)	cca 20 min
Smrštění	cca 15%
Specifická hmotnost	cca 1,70 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny na etiketě výrobku.