

## STŘEŠNÍ TMEL

Bitumenový tmel pro opravy, těsnění a lepení střešních prvků a krytin. Obzvláště vhodný pro opravy asfaltových střešních krytin. Použitelný pro naléhavé opravy i za deště, přilne na vlhký podklad.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry. Tmel aplikujte pistolí na čistý povrch bez prachu a mastnoty, vyhladte špachtlí a mýdlovou vodou. Nářadí ihned po aplikaci očistěte ředidlem nebo acetonem.

**Balení:** kartuše 310 ml

**Barevné provedení:** černá

### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

### Technická údaje:

Báze	Bitumen
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Tvorba slupky	cca 20min.
Smrštění	cca 11%
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C
Specifická hmotnost (DIN 53479)	Cca 1,1 g/ml
Maximální deformace	10 %

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě výrobku.